

S42, S50, S80

NUMERISCH GESTEUERTE DREHMASCHINEN



TECHNISCHE DATEN		Mit 42	Mit 50	Mit 80
max. Drehdurchmesser	mm	150	270	430
max. Dimension des Stangenmaterials	mm	45	50	80
max. die Länge der bearbeiteten Welle	mm	300	535	750/1000
max. kreisförmiger Durchmesser	mm	360	540	680
HAUPTSPINDEL				
Spindelstirnseite (DIN 55026)	-	A5	A6	A8
Drehzahlbereich	Mindest:	40-5000	75-4000	20-3500
Motorleistung / 50 % ED	kW	7,5/11	7,5/11	22/26
Drehmoment / 50 % ED	Nm	52/76	286,5/420	740/874
Anzahl der Umdrehungsreihen	-	1	2	2
UNTERSTÜTZUNG				
Verfahren in der Z-Achse	mm	350	545	820/1070
Verfahren in der X-Achse	mm	125	175	275
Schneller Vorlauf Z, X	m.min ⁻¹	fünfzehn	20	20
WERKZEUGKOPF				
Anzahl Positionen	-	12	12	12
Stellzeit um 30°	mit	0,23	0,34	0,41
Durchmesser der Klemmbohrung	mm	20	40	50
Werkzeugabmessung	mm	20x20	25x25	25/32x25
PFERD				
Stiftdurchmesser	mm	50	100	100
Pinolenschlag	mm	100	100	150
Pinolenkegel	-	Mo3	Mo4	Mo4
Druckkraft	kN	0,6-3	2,5-9	2,7-12
MASCHINENABMESSUNGEN				
Länge	mm	1932	2700	3300/3550
Breite	mm	1520	1700	2230
Höhe	mm	1805	2125	2330
Maschinengewicht	kg	2400	4800	7500/8000
DESIGN VON KOMFORTMASCHINEN				
Angetriebene Werkzeuge	-	Ja	Ja	Ja
C-Achse	-	Ja	Ja	Ja
SONDERBESTELLUNGEN AUF WUNSCH DES KUNDEN				
Verstellbare Lünette	mm	-	-	φ12-140
Pferd fahren	-	-	Ja	Ja

Aufgrund ständiger technischer Weiterentwicklung sind die Angaben und Abbildungen im Detail unverbindlich. Die Maschine entspricht



KOVOSVIT MAS, a.s.

náměstí Tomáše Bata 419 391
02 Sezimovo Ústí Tschechische
Republik

Tel. 381 632 571, 381 632 579, 381 631 111
381 742 571, 381 742 579, 381 741 111
Fax: 381 275 669, 381 743 571
E-Mail: sale_spu@kovosvit.cz
www.kovosvit.cz

