

S42, S50, S80

ČÍSLICOVĚ ŘÍZENÉ SOUSTRUHY



TECHNICKÁ DATA		S 42	S 50	S 80
Max. průměr soustružení	mm	150	270	430
Max. rozměr tyčového materiálu	mm	45	50	80
Max. délka obráběného hřídele	mm	300	535	750/1000
Max. oběžný průměr	mm	360	540	680
HLAVNÍ VŘETENO				
Přední konec vřetena (DIN 55026)	-	A5	A6	A8
Rozsah otáček	min ⁻¹	40-5000	75-4000	20-3500
Výkon motoru / 50%ED	kW	7,5/11	7,5/11	22/26
Krouticí moment / 50%ED	Nm	52/76	286,5/420	740/874
Počet otáčkových řad	-	1	2	2
SUPPORT				
Pojezd v ose Z	mm	350	545	820/1070
Pojezd v ose X	mm	125	175	275
Rychloposuv Z, X	m.min ⁻¹	15	20	20
NÁSTROJOVÁ HLAVA				
Počet poloh	-	12	12	12
Čas polohování o 30°	s	0,23	0,34	0,41
Průměr upínacího otvoru	mm	20	40	50
Rozměr nástroje	mm	20x20	25x25	25/32x25
KONÍK				
Průměr pinoly	mm	50	100	100
Zdvih pinoly	mm	100	100	150
Kužel pinoly	-	Mo3	Mo4	Mo4
Přítlačná síla	kN	0,6-3	2,5-9	2,7-12
ROZMĚRY STROJE				
Délka	mm	1932	2700	3300/3550
Šířka	mm	1520	1700	2230
Výška	mm	1805	2125	2330
Hmotnost stroje	kg	2400	4800	7500/8000
PROVEDENÍ STROJŮ COMFORT				
Poháněné nástroje	-	ano	ano	ano
Osa C	-	ano	ano	ano
SPECIÁLNÍ OBJEDNÁVKY NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA				
Luneta přestavitelná	mm	-	-	φ12-140
Pojezd koníka	-	-	ano	ano

Vzhledem k neustálému technickému vývoji jsou údaje a vyobrazení v podrobnostech nezávazné.

Stroj je konformní s CE

KOVOSVIT MAS, a.s.

náměstí Tomáše Bati 419
391 02 Sezimovo Ústí
Česká republika

Tel. 381 632 571, 381 632 579, 381 631 111
381 742 571, 381 742 579, 381 741 111
Fax: 381 275 669, 381 743 571
E-mail: sale_spu@kovosvit.cz
www.kovosvit.cz

